

## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΟΔΟΣΙΑΣ 2022<sup>(10)</sup>

|    | ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ  | Art. No | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                             |
|---|---|---------|--|
|    | ΠΙΠΙΛΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ<br>(TOP NIPPLE)                            | LUG0021 | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ<br>ΤΑ ΠΛΑΓΙΑ |
|    | ΠΙΠΙΛΑ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ<br>ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ (COMBI<br>NIPPLE) |         | ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ<br>ΤΑ ΠΛΑΓΙΑ |
|    | ΚΟΥΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΔΙΑ ΓΙΑ<br>BREEDERS                            | LUG0042 | -  |
|    | ΚΟΥΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΟΔΙ   | LUG0011 | -  |
|    | ΚΟΥΠΑΚΙ ΠΙΠΙΛΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΠΟΔΙΑ  | LUG0004 | -  |
|   | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΕΡΟΥ  | LUG0007 | ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΟΔΟ                               |
|   |   | LUG0020 | ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΞΟΔΟ                             |
|  | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΚΑΖΑΝΑΚΙ  |         | ΜΕ ΜΙΑ ΕΞΟΔΟ                               |
|   |   | LUG0003 | ΜΕ ΔΙΠΛΗ ΕΞΟΔΟ                             |
|  | ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ<br>ΔΑΠΕΔΑ ΜΕ ΚΛΙΣΗ                       | LUG0017 | ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ 10cm               |
|  | ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑΣ   | LUG0008 | ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 45CM                   |
|   |   | LUG0061 | ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΛΑΣΤΙΧΟ 60CM                   |
|  | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ<br>ΠΙΠΙΛΑΣ                               | LUG0009 |  |
|  | ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3m  | LUG0005 | -  |
|  | ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΑ<br>22X22                                 | LUG0053 | -  |
|  | ΠΙΝΑΚΑΣ FLUSHING SYTEM  | LUG0140 | ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΩΣ 10 ΓΡΑΜΜΩΝ                     |
|  | ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ<br>AUTO FLUSHING                         | LUG0141 | ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ<br>ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ   |
|  | ΛΑΣΤΟΙΧΟ ΕΝΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΙΠΙΛΑΣ   | LUG0010 | -  |

## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΔΡΟΔΟΣΙΑΣ 2022<sup>(10)</sup>

|  PLASSON® | ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ                      | Art No  | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                      |
|--|---|---------|-------------------------------------|
|           | ΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ (ΚΟΥΛΟΥΡΑ 100m)         | IMX0005 | -                                   |
|           | ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΣΠΙΡΑΛ                           |         | ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ                          |
|           | ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ                       |         | -                                   |
|           | ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΑΠΟΛΗΞΗΣ ΠΟΤΙΣΤΡΑΣ              |         | -                                   |
|           | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΑΤΖΑΚΙ                          | IMX0004 | -                                   |
|           | ΚΛΙΠ ΣΤΗΡΙΞΗΣ                             | IMX0002 | -                                   |
|         | ΕΝΩΣΗ 1/4"                                | IMX0003 | -                                   |
|         | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ                      | IMX0012 | -                                   |
|         | ΑΝΤΑΠΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΟΤΙΣΤΡΕΣ | IMX0001 | ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΡΟΗΣ ΝΕΡΟΥ |
|         | ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΑΝΤΑΠΟΡΑ                         | IMX0007 | -                                   |
|         | Broiler Drinker Complete                  | IMX0024 | -                                   |
|         | Breeder Drinker Complete                  | IMX0020 | -                                   |

## ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ 2022<sub>(10)</sub>

|    | ΠΡΟΙΟΝ                       | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   | ARTICLE NUMBER |
|---|------------------------------|--|----------------|
| <b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΔΡΟΔΟΣΙΑΣ</b>   |                              |  |                |
|    |                              | Πίνακας INOX<br>Υλικά U-PVC 16 atm<br>ΜΕ μειωτή πίεσης<br>Με φίλτρο Στερεών<br>Υποδοχή και by-pass για<br>Δοσομετρική (Χωρίς Δοσομετρική)<br>Υποδοχή και bypass για Υδρόμετρο<br>(Χωρίς Υδρόμετρο) | -              |
|    | ΠΡΟΙΟΝ                       | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   | ARTICLE NUMBER |
|    | Δοσομετρητής Dosatron 0,2-2% | 3/4", ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 0,3 - 6,0 Bar   | LUG0029        |
|   | Δοσομετρητής Dosatron 1-5%   | 3/4", ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 0,3 - 6,0 Bar   | LUG0050        |
|   | ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ         | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   | ARTICLE NUMBER |
|  | ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΥΓΡΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ | Ειδική αντλία ανάδευσης Υλικά που αντέχουν σε όξινα διαλύματα. Χωρητικότητα 60L  | LUG0091        |
|   |                              | Ειδική αντλία ανάδευσης. Υλικά που αντέχουν σε όξινα διαλύματα. Χωρητικότητα 180L  |                |
|  | ΠΡΟΙΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ         | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   | ARTICLE NUMBER |
|  | Optimus 500                  | ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΜΕ ΕΥΡΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 0 - 5 Bar  | -              |
|   | Optimus 600                  | Δοσολογίες 10c.c. - 70lt/m <sup>3</sup>  | -              |
|   | Optimus 800                  | Ακριβής δοσολογία<br>Αυτόματη εξάερωση   | KAS1339        |
|  | Pur Aqua water filter        | Ειδικό φίλτρο καθαρισμού νερού με φυγοκεντρική βίδα  | KAS1345        |
|  | Optimixx                     | Σύστημα οπτικού ελέγχου βαθμού επιμόλυνσης γραμμών νερού   | KAS1346        |